









A photograph of a modern bathroom interior. The ceiling is a white grid with recessed circular lights. The walls are white with a blue decorative border. There is a white sink with a chrome faucet, a mirror, and a toilet. The floor is a light-colored tile. A large, semi-transparent white box with rounded corners is overlaid on the right side of the image, containing text.

CONDICIONES ESTÉRILES CONTRA HONGOS Y BACTERIAS

Constellation Sanitas® 02

CRÉDITOS LEED®

- Energía 
- Gestión de residuos 
- Porcentaje de contenido reciclado 
- Materiales locales 
- Baja emisión de material 
- Reflexión a la luz 
- Rendimiento acústico 

Depende de la locación 



Atributos:

- Acabado liso perforada con alto nivel de asepsia.
- Tratamiento Sanitas 02 la cual inhibe el crecimiento de hongos y bacterias, trabaja de manera activa en toda la composición de la baldosa protegiendo incluso el plenum del FCR.
- 100% reciclable.
- Se utiliza con suspensión a la vista.

Aplicaciones:




- Hospitales y centro de salud
- Habitaciones de pacientes
- Áreas comunes y pasillos de salas quirúrgicas
- Comedores

Tipo de borde disponible:



BORDE	DESCRIPCIÓN	SUSPENSIÓN
BR	Borde recto	15/16" o 9/16"
BRB	Borde biselado	15/16"

MODULACIÓN 0.61x0.61m (Otros formatos a requerimiento)

Material	Fibra mineral bio soluble con pintura látex en su superficie
Reacción al fuego	A2-s1,d0 de acuerdo a la norma EN 13501-1 Clase 1 (ASTM E84) Clase A (ASTM E1264)
Color	Blanco
Espesor	Nominal 15 mm
Reflexión de Luz	Aprox. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Atenuación acústica*	CAC = 33 dB
Absorción acústica	 NRC= 0.70
Resistencia a la humedad	 Hasta 95% RH
Resistencia al fuego*	 Hasta REI 180 min. (EN 13501-2)

*Depende de la suspensión, fijación y otros factores

