

## CINTA PERFORADA PLATEADO 25 MT X 28MM

Fabricada con polietileno (PE), fibra de gasa y tela densamente tejida, es una solución técnica diseñada para sellar bordes de paneles de policarbonato. Recubierta con caucho natural de alta viscosidad, combina una fuerte resistencia a la tracción, y una destacada resistencia a la grasa, el agua, la corrosión, la temperatura y el envejecimiento. Su diseño permite una aplicación práctica gracias a su fácil rasgado horizontal y remoción sin residuos. La tela no tejida tratada actúa como barrera contra el polvo y partículas externas asegurando ventilación controlada para prevenir condensación, mientras se adapta a la expansión y contracción de las láminas. Ampliamente utilizada en la protección anti polvo e impermeable, esta cinta garantiza un drenaje eficiente, evita el crecimiento de hongos y algas, y contribuye a la durabilidad y estética de los paneles.



### Especificación Técnica

Adherencia	–	Caucho Natural	–
Espesor	mm	0.23	GB/T 7125-2014
Fuerza de despegue	N/25mm	$\geq 13$	GB/T 2792-2014
Resistencia a la Tracción	N/25mm	$\geq 14$	GB/T 30776-2014
Elongación	%	$\geq 70$	GB/T 30776-2014
Nivel de Agarre	7	$\geq 48$	GB/T 4851-20214

### INFORMACIÓN ADICIONAL

Color: Plateado

Medida: 25 metros x 18 mm

Almacenamiento: Se deben almacenar entre 21°C y 25°C a un 50% de humedad relativa.

#### **DISTRIBUIDOR MAVEGSA**

Av. República de Panamá #5255  
Teléfono (01) 512 0960

Email [ventas1@mavegsa.com](mailto:ventas1@mavegsa.com)  
[www.mavegsa.com](http://www.mavegsa.com)

**Locales:** Surquillo / Barrio Médico / Faucett /  
Villa María del Triunfo / Los Olivos / Ate /  
San Juan de Miraflores / Lurín / SJL