Phoenix CONSTRUCTOR

PLACA BLOCK **PLACA MIX** **PLACA YESO-BOARD** **PLACA BOARD**

• **ECONÓMICO** • **AISLANTE** • **FÁCIL DE INSTALAR** • **LIVIANO**

En PHOENIX somos expertos en la fabricación de placas “tipo sándwich”, debido a sus múltiples cualidades entre las cuales destaca su practicidad para la edificación de casas, divisiones y ampliaciones, edificios, entre otros.

Tenemos placas para construcciones prefabricadas, en cuatro diferentes variedades:

• *Placa Block* • *Placa Mix* • *Placa Yeso-Board* • *Placa Board*

VENTAJAS

Aislamiento térmico y acústico para un agradable ambiente. Resistente a la humedad, salitre, hongos, etc.
Durable y resistente, no se pica, ni se pudre y es antitermita.
Económico, liviano y fácil de instalar, se construye más rápido y listo para pintar.
Versátil por que puede desmontarlo y volverlo a usar en otro poryecto diferente.
El alma de poliestireno exxpandido que se utiliza para las placas es de D=10kg/m3 garantiza una adecuada impermeabilización total utilizando manto asfáltico imperpol.





	PLACA BLOCK	PLACA MIX	PLACA YESO-BOARD	PLACA BOARD
Composición	Mezcla de viruta de eucalipto prensado con cemento y aditivos por ambos lados. Más un alma de poliestireno expandido.	Mezcla de viruta de eucalipto prensado con cemento y aditivos por un lado y por el otro una placa de multiplaca de 4mm. Más un alma de poliestireno expandido.	1 placa de yeso ciel 7mm por un lado y por el otro una placa de multiplaca 4mm. Más un alma de poliestireno expandido.	Placa de multiplaca de 4mm por ambos lados y un alma de poliestireno expandido.
Formato	1.20 x 2.40 x 2 “	1.20 x 2.40 x 2 “	1.20 x 2.40 x 2 “	1.20 x 2.40 x 2 “
Peso m2	8.50 Kg	9.95 kg	11.80 kg	11.50 kg
Usos	Techos finales			
Impermeabilización	Tarrajeo o ladrillo pastelero		Manto Asfáltico o Teja Asfáltica	
Estructura Metálica o Madera	La viga debe ser colocada como máximo cada 60 cm al eje como apoyo.			
Carga admisible por distancia de @0.60	105 Kgxm2	180 kgxm2	220kgxm2	210 kgxm2
Recomendaciones	-Las placas deben ser transportadas entre 2 personas en forma horizontal e inclinada. - Se recomienda utilizar impermeabilizante antes de colocar pastelero o manto asfáltico. - Los muros y/o divisiones se puede construir con juntas visibles, caso contrario deberá utilizarse cinta y pasta para drywall. - Para los cortes se recomienda usar serrucho.			

PLACA YESO-BOARD

Identifica la calidad, solo las planchas termocáusticas yeso board PHOENIX poseen:

- Estampado de la marca PHOENIX.
- Composición desarrollada con materiales de alta calidad de nuestros aliados (Multiplaca y Gyplac Ciel.
- Garantía de Eternit.

COMPOSICIÓN

- ***Placa de yeso ciel 7mm.***

- ***Multiplaca 4mm.***

- ***Alma de poliestireno expandido.***

Gyplac Multiplaca eternit

DISTRIBUIDOR MAVEGSA
Av. República de Panamá #5255
Teléfono (01) 512 0960

Email ventas@mavegsa.com
www.mavegsa.com

Locales: *Surquillo / Barrio Médico / Faucett / Villa María del Triunfo / Los Olivos / Ate / San Juan de Miraflores / Lurín*