


**PLACA
BLOCK**
**PLACA
MIX**
**PLACA
YESO-BOARD**
**PLACA
BOARD**

• **ECONÓMICO** • **AISLANTE** • **FÁCIL DE INSTALAR** • **LIVIANO**

En PHOENIX somos expertos en la fabricación de placas “tipo sándwich”, debido a sus múltiples cualidades entre las cuales destaca su practicidad para la edificación de casas, divisiones y ampliaciones, edificios, entre otros.


Tenemos placas para construcciones prefabricadas, en cuatro diferentes variedades:

• Placa Block • Placa Mix • Placa Yeso-Board • Placa Board



VENTAJAS

- Aislamiento térmico y acústico para un agradable ambiente. Resistente a la humedad, salitre, hongos, etc.
- Durable y resistente, no se pica, ni se pudre y es antitermita.
- Económico, liviano y fácil de instalar, se construye más rápido y listo para pintar.
- Versátil por que puede desmontarlo y volverlo a usar en otro proyecto diferente.
- El alma de poliestireno expandido que se utiliza para las placas es de D= 13 mm garantiza una adecuada impermeabilización total utilizando manto asfáltico imperpol.

	 PLACA BLOCK	 PLACA MIX	 PLACA YESO-BOARD	 PLACA BOARD
Composición	Mezcla de viruta de eucalipto prensado con cemento y aditivos por ambos lados. Más un alma de poliestireno expandido D=13 mm.	Mezcla de viruta de eucalipto prensado con cemento y aditivos por un lado y por el otro una placa de multiplaca de 4mm. Más un alma de poliestireno expandido D=13 mm.	1 placa de yeso ciel 7mm por un lado y por el otro una placa de multiplaca 4mm. Más un alma de poliestireno expandido D=13 mm.	Placa de multiplaca de 4mm por ambos lados y un alma de poliestireno expandido D=13 mm.
Formato	1.20 x 2.40 x 2 "	1.20 x 2.40 x 2 "	1.20 x 2.40 x 2 "	1.20 x 2.40 x 2 "
Peso m2	8.50 Kg	9.95 kg	11.80 kg	11.50 kg
Usos	Techos finales			
Impermeabilización	Tarrajeo o ladrillo pastelero		Manto Asfáltico o Teja Asfáltica	
Estructura Metálica o Madera	La viga debe ser colocada como máximo cada 60 cm al eje como a poyo.			
Carga admisible por distancia de @0.60	105 Kgxm2	180 kgxm2	220kgxm2	210 kgxm2
Recomendaciones	-Las placas deben ser transportadas entre 2 personas en forma horizontal e inclinada. - Se recomienda utilizar impermeabilizante antes de colocar pastelero o manto asfáltico. - Los muros y/o divisiones se puede construir con juntas visibles, caso contrario deberá utilizarse cinta y pasta para drywall - Para los cortes se recomienda usar serrucho.			



PLACA YESO-BOARD

Identifica la calidad, solo las planchas termocáusticas yeso board PHOENIX poseen:

- ▶ Estampado de la marca PHOENIX.
- ▶ Composición desarrollada con materiales de alta calidad de nuestros aliados (Multiplaca y Gyplac Ciel).
- ▶ Garantía de Eternit.

COMPOSICIÓN

▶ **Placa de yeso ciel 7mm.**

▶ **Multiplaca 4mm.**



▶ **Alma de poliestireno expandido con una densidad de 13 mm.**

