

DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- A base de resina Vinil Acrílica.
- Acabado uniforme y brillo ideal sobre paredes pintadas.
- Con aditivo UV para mejorar la resistencia a los rayos solares.
- Alta lavabilidad.
- Bajo olor, bajo salpicado, mayor transferencia de pintura.
- Protección antibacterial y antihongos.
- No contiene productos a base de plomo, cadmio, cromo ni mercurio en su formulación.

USOS TÍPICOS

Para el pintado de paredes en interiores y exteriores y también puede aplicarse sobre concreto y madera sobre una base o imprimante adecuado.

DATOS FÍSICOS

Acabado: Satinado.
Componentes: Uno.
Color: Según cartilla.
Curado: Evaporación de solventes
Sólidos en volumen: 33% - 35%, según color.
VOC (g/L): 13 - 76 (según color)
Peso por galón: 4.03 - 5.05 Kg., según color.
Rendimiento teórico: 30 m²/ GL a dos capas.
N° de capas recomendadas: : 2(*)
Disolvente: Agua.

(*) Sin incluir los colores de acento o toner, los cuales no se recomiendan para el pintado directo sino para matizar.
Para calcular el rendimiento práctico tomar en cuenta pérdidas del material durante la aplicación e irregularidades e de la superficie.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Rodillo, brocha o pistola.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto: 30 - 60 minutos a 25 °C

Al tacto duro: 4 horas 25 °C

Repintado: 4 horas 25 °C

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura entre 10°C a 50°C.

Humedad Relativa entre 50% a 85%.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficies nuevas: Esperar 30 días después del tarrajeo antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua # 80. Aplicar dos manos de Imprimante Vencedor. Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar.

Superficies con pintura en buen estado: Eliminar polvo, grasa u otro contaminante. Matear la superficie usando lija al agua #120. Aplicar LATEX ACRÍLICO SATINADO VENCEDOR.

Superficies con pintura en mal estado: Humedecer con agua la superficie y retirar con espátula la pintura que se está desprendiendo; dejarla libre de polvo, manchas de grasa, aceite, humedad y salitre. Aplicar dos manos de Imprimante Vencedor, dejar secar 4 horas entre manos y luego aplicar LATEX ACRÍLICO SATINADO VENCEDOR.

Superficies alcalinas: Aplicar previamente dos manos de Imprimante para muros Vencedor. Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar LATEX ACRILICO SATINADO VENCEDOR.

Acabado liso (sólo interiores): Aplicar con plancha metálica de tarrajeo, capas delgadas de Pasta Fina para Muros Vencedor. Dejar secar 30 minutos entre capa y capa, repetir hasta conseguir el acabado deseado. Lijar gradualmente con lijas al agua # 180 hasta #320 y eliminar el polvo producido. Aplicar una capa delgada de Imprimante Vencedor. Luego aplicar LATEX ACRÍLICO SATINADO VENCEDOR.

La duración de la pintura depende del grado de preparación de la superficie.

Pintura Látex Premium

SATINADO VENCEDOR

DORMITORIOS, SALAS, COMEDORES, BAÑOS, COCINAS Y FACHADAS



PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, óxido, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
4. Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para la 1ra mano use un máximo de 1 volumen de agua por 8 volúmenes de pintura.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique otra capa si se requiere. Para la 2da mano use un máximo de 1 volumen de agua por 8 volúmenes de pintura. Se recomienda preparar solo lo que se va a usar.
7. La superficie pintada puede lavarse después de 3 semanas de aplicación.

No añadir agua en exceso, ya que disminuye el poder cubriente, causa chorreaduras y veteamiento.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

Superficies nuevas:
Imprimante Vencedor o Látex Acrílico Satinado diluido.

Con pintura antigua:
Sellador Vencedor.

Superficies con humedad:
Imprimante para Muros Vencedor.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Presentación: Envase por 1GL y 4GL.

*Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 24 meses, si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir una adecuada ventilación.



ACABADOS RECOMENDADOS

No requiere.

DISTRIBUIDOR MAVEGSA
Av. República de Panamá #5255
Teléfono (01) 512 0960

Email ventas1@mavegsa.com
www.mavegsa.com

Locales: Surquillo / Barrio Médico / Faucett /
Villa María del Triunfo / Los Olivos / Ate /
San Juan de Miraflores / Lurín