

Pintura Látex Superior

VENCELATEX MATE VENCEDOR

DORMITORIOS, SALAS, COMEDORES, BAÑOS, COCINAS Y FACHADAS

DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- Pintura látex superior de acabado mate, con fórmula reforzada antihongos que mantiene las paredes de tu hogar libre de los hongos ocasionados por la humedad.
- Reforzada con silano, aditivo que logra mayor adhesión de la pintura sobre la superficie, brindándole mayor resistencia contra los desprendimientos.
- Buena brochabilidad y nivelación.
- Los colores son matizables entre si y resistentes a los rayos UV.
- Pintura lavable y fácil de limpiar.
- No contiene metales pesados como plomo, mercurio ni cromo en su formulación.
- Para el pintado de paredes interiores y exteriores, concreto, madera, etc.

DATOS FÍSICOS

Acabado: Mate.

Componentes: Uno.

Color: Según cartilla.

Sólidos en volumen: 27% ± 3%, según color.

Peso por galón: 4.52 - 5.48 Kg., según color.

Rendimiento teórico: 53m² por capa de pintura por envase de 4L.

N° de capas recomendadas: : 2(*)

Disolvente: Agua.

(*) Los colores de acento no son para aplicación directa, sino para el matizado. En caso se desee aplicar, se requiere un fondo claro y un mayor número de capas.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

Para mayores detalles de servicio consultar con el Departamento Técnico de QROMA.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Rodillo, brocha.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto: 30 - 60 minutos

Al tacto duro: 4 horas

Repintado: 4 horas

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura entre 10°C a 50°C.

Humedad Relativa entre 50% a 85%.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficies nuevas: Esperar 30 días después del tarrajeo antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80. Aplicar dos manos del Imprimante Vencedor. Dejar secar 04 horas entre manos y aplicar dos manos de VENCELATEX MATE VENCEDOR.

Superficies con pintura en buen estado: Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Matear la superficie usando lija al agua #120. Aplicar dos manos de Sellador Vencedor. Dejar secar 04 horas entre manos y aplicar dos manos de VENCELATEX MATE VENCEDOR.

Superficies con pintura en mal estado: Humedecer con agua y retirar con espátula la pintura suelta, dejarla libre de polvo, manchas de grasa, aceite u otro contaminante. Aplicar dos manos de Sellador Vencedor. Dejar secar 04 horas entre manos y aplicar dos manos de VENCELATEX MATE VENCEDOR.

Superficies alcalinas: Realizar un lavado de la superficie con una solución de 01 volumen de ácido muriático con 08 volúmenes de agua, enjuagar y dejar secar como mínimo 15 días. Aplicar previamente dos manos de Imprimante para Muros Vencedor. Dejar secar 24 horas entre manos y aplicar dos manos de VENCELATEX MATE VENCEDOR.



DISTRIBUIDOR MAVEGSA
Av. República de Panamá #5255
Teléfono (01) 512 0960

Email ventas1@mavegsa.com
www.mavegsa.com

Locales: Surquillo / Barrio Médico / Faucett /
Villa María del Triunfo / Los Olivos / Ate /
San Juan de Miraflores / Lurín

Pintura Látex Superior

VENCELATEX MATE VENCEDOR

DORMITORIOS, SALAS, COMEDORES, BAÑOS, COCINAS Y FACHADAS

Acabado liso (sólo interiores): Aplicar dos manos del Imprimante Vencedor. Aplicar con plancha metálica de tarrajeo, 02 a 03 capas delgadas de Pasta Mural Vencedor. Dejar secar una hora entre capa y capa, lijar gradualmente con lijas #180 hasta #220 y eliminar el polvo producido. Aplicar Sellador Vencedor. Dejar secar 04 horas entre manos y aplicar dos manos de VENCELATEX MATE VENCEDOR.

La duración de la pintura depende del grado de preparación de la superficie.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de sales, suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha o rodillo a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar limpias y en buen estado.
3. Destape el envase de pintura y mediante una paleta agítela hasta homogeneizarla.
4. Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para brocha o rodillo agregar hasta un 1/8 GL. de agua por 1 GL. de pintura preparada.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique la 2^{da} mano usando las mismas diluciones de la primera mano.

No añadir agua en exceso, ya que disminuye el poder cubriente, causa chorreaduras y veteamiento.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

Superficies nuevas:
Imprimante Vencedor.

Superficies alcalinas:
Imprimante para Muros Vencedor.

Superficies de madera:
Oleomate Vencedor diluido.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Presentación: Envase por 4 y 20 L.

*Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses, si se almacena bajo techo y en envase lleno y cerrado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

No es inflamable. No se debe dejar al alcance de los niños. Durante el pintado debe existir adecuada ventilación. Cierre bien el envase después de cada uso. Evite el contacto con los ojos. Después de usar, lávese completamente con abundante agua y jabón. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.

ACABADOS RECOMENDADOS

No requiere.



vencedor

DISTRIBUIDOR MAVEGSA
Av. República de Panamá #5255
Teléfono (01) 512 0960

Email ventas1@mavegsa.com
www.mavegsa.com

Locales: Surquillo / Barrio Médico / Faucett /
Villa María del Triunfo / Los Olivos / Ate /
San Juan de Miraflores / Lurín