

TRIGA Z XTREM



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Anclaje de altas cargas para hormigón fisurado y aplicaciones sísmicas

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje de excelente rendimiento con certificación ETA con diferentes cabezas de acabado

VENTAJAS

- Opción ETA 1 - hormigón fisurado y zonas sísmicas
- Anclaje perno metálico con manguito - cargas a cizallamiento muy altas
- Sistema de colapso mecánico de acero - aplanamiento perfecto
- Componente 100% de acero - Mejor resistencia al fuego
- Expansión de cono interno - anclaje sin desplazamiento al ser ajustado
- 3 cabezas posibles (perno, tuerca, avellanada) para un acabado perfecto

CERTIFICACIONES



DISTRIBUIDOR MAVEGSA
Av. República de Panamá #5255
Teléfono (01) 512 0960

Email ventas1@mavegsa.com
www.mavegsa.com

Locales: Surquillo / Barrio Médico / Faucett /
Villa María del Triunfo / Los Olivos / Ate /
San Juan de Miraflores / Lurín / Canto Grande S.J.L

APLICACIONES

- Construcción en acero
- Equipos de climatización pesados
- Aplicación nuclear
- Infraestructuras e ingeniería civil, por ejemplo puentes
- Aeropuertos

MATERIALES



DISTRIBUIDOR MAVEGSA

Av. República de Panamá #5255
Teléfono (01) 512 0960

Email ventas1@mavegsa.com
www.mavegsa.com

Locales: Surquillo / Barrio Médico / Faucett /
Villa María del Triunfo / Los Olivos / Ate /
San Juan de Miraflores / Lurin / Canto Grande SJL

GAMA DE PRODUCTO

Descripción ▲▼	Ø rosca (mm) ▲▼	Longitud de fijación ▲▼	Profundidad mínima de perforación (mm) ▲▼	Ø perforación ▲▼	Espesor máx. pieza a fijar (mm) ▲▼	Esfuerzo de torsión ▲▼	Diámetro de paso ▲▼	Opciones de certificación ▲▼	Unidad de embalaje ▲▼	Cantidad ▲▼	Código ▲▼
TRIGA Z XTREM E 8-12/20	M8	99 mm	80 mm	12 mm	20 mm	25 N-m	14 mm	Hormigón fisurado (Opción1)	Caja	50	050681
TRIGA Z XTREM E 8-12/55	M8	134 mm	80 mm	12 mm	55 mm	25 N-m	14 mm	Hormigón fisurado (Opción1)	Caja	50	050684
TRIGA Z XTREM E 8-12/95	M8	174 mm	80 mm	12 mm	95 mm	25 N-m	14 mm	Hormigón fisurado (Opción1)	Caja	25	050685 ⚠
TRIGA Z XTREM E10-15/20	M10	114 mm	90 mm	15 mm	20 mm	50 N-m	17 mm	Hormigón fisurado (Opción1)	Caja	25	050691
TRIGA Z XTREM E10-15/35	M10	129 mm	90 mm	15 mm	35 mm	50 N-m	17 mm	Hormigón fisurado (Opción1)	Caja	25	050692
TRIGA Z XTREM E10-15/55	M10	149 mm	90 mm	15 mm	55 mm	50 N-m	17 mm	Hormigón fisurado (Opción1)	Caja	25	050693
TRIGA Z XTREM E12-18/25	M12	132 mm	105 mm	18 mm	25 mm	80 N-m	20 mm	Hormigón fisurado (Opción1)	Caja	25	050698
TRIGA Z XTREM E12-18/45	M12	152 mm	105 mm	18 mm	45 mm	80 N-m	20 mm	Hormigón fisurado (Opción1)	Caja	20	050699
TRIGA Z XTREM E12-18/65	M12	172 mm	105 mm	18 mm	65 mm	80 N-m	20 mm	Hormigón fisurado (Opción1)	Caja	10	050701

Descripción ▲▼	Ø rosca (mm) ▲▼	Longitud de fijación ▲▼	Profundidad mínima de perforación (mm) ▲▼	Ø perforación ▲▼	Espesor máx. pieza a fijar (mm) ▲▼	Esfuerzo de torsión ▲▼	Diámetro de paso ▲▼	Opciones de certificación ▲▼	Unidad de embalaje ▲▼	Cantidad ▲▼	Código ▲▼
TRIGA Z XTREM E12-18/100	M12	207 mm	105 mm	18 mm	100 mm	80 N-m	20 mm	Hormigón fisurado (Opción1)	Caja	20	050702
TRIGA Z XTREM E16-24/25	M16	159 mm	131 mm	24 mm	25 mm	120 N-m	26 mm	Hormigón fisurado (Opción1)	Caja	10	050706
TRIGA Z XTREM E16-24/55	M16	189 mm	131 mm	24 mm	55 mm	120 N-m	26 mm	Hormigón fisurado (Opción1)	Caja	5	050707
TRIGA Z XTREM E16-24/100	M16	234 mm	131 mm	24 mm	100 mm	120 N-m	26 mm	Hormigón fisurado (Opción1)	Caja	5	050708
TRIGA Z XTREM E20-28/25	M20	192 mm	157 mm	28 mm	25 mm	200 N-m	31 mm	Hormigón fisurado (Opción1)	Caja	5	050712
TRIGA Z XTREM E20-28/60	M20	227 mm	157 mm	28 mm	60 mm	200 N-m	31 mm	Hormigón fisurado (Opción1)	Caja	5	050713
TRIGA Z XTREM E20-28/100	M20	267 mm	157 mm	28 mm	100 mm	200 N-m	31 mm	Hormigón fisurado (Opción1)	Caja	5	050714