

PROMASEAL® - A Sello resistente al fuego



DATOS TÉCNICOS

Color	Blanco / gris
Consistencia	Pastosa
Densidad	En húmedo: 1,6 ± 0.2 g/cm ³ En seco: 1,8 ± 0.2 g/cm ³
Temperatura de utilización	>5 °C
Elasticidad	15 °C bis 30 °C, empfohlen: 20 °C bis 25 °C
Lagerung	17.5 en alargamiento y en compresión
Contenido en sólidos	86 ± 5% en peso
Tiempo de secado (65% HR y 20 °C)	Formación de película: 15 min. Pintado: 24 h
Reacción al fuego	Clase D-s2,d0
Categoría de uso	Clase Y1

Descripción

Es un sello elastómero monocomponente de resinas acrílicas para el sellado resistente al fuego en juntas de placas con PROMATECT 100XP.

Características principales

- Elástica y resistente.
- Gran adherencia sobre los soportes.
- Admite el pintado posterior.

Utilización

PROMASEAL® -A se puede utilizar con o sellado de juntas en paredes y forjados con un movimiento máximo de 7,5%.

PROMASEAL® -A también se usa para el sellado anular de huecos pequeños de paso de instalaciones: cables, individuales, mazos de cables, conduits y tuberías.

Aplicación

- Limpiar los soportes y las instalaciones, si fuera preciso, eliminando polvo, grasas, elementos desagregados y residuos.
- Humedecer los soportes porosos o absorbentes con agua.
- Cuando sea exigible por el sistema, rellenar el hueco con una base o fondo de lana mineral.
- Aplicar PROMASEAL® -A mediante una pistola para masillas cuidando de que adhiera sobre las paredes laterales, con la profundidad adecuada.
- Alisar la masilla antes de que cree una película con una espátula humedecida con agua.

Embalaje

PROMASEAL® -A se suministra en cartuchos de 310 ml en cajas de 12 cartuchos, 100 cajas por pallet.

Almacenamiento

Almacenar en un lugar interior seco y fresco entre 5 y 35°C y a salvo de heladas y del calor intenso. La conservación en estas condiciones y con los cartuchos sellados de origen es hasta 12 meses. Los cartuchos ya abiertos no pueden conservarse, debe utilizarse todo el material a la mayor brevedad.

Seguridad

Llevar el equipo de protección individual recomendado. PROMASEAL® -A dispone de una hoja de datos de seguridad que se entrega a solicitud.

PRESENTACIÓN

CARTUCHO	RENDIMIENTO	TIEMPO DE SECADO
310 ML	2.15ml. Junta de 1 x 1	24 HRS