

	FICHA TECNICA
	ALAMBRE ZINCOPRO BC GB1 #8, #9, #10, #12, #14, #16, #18

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Los alambres galvanizados zincopro® son producidos de alambres trefilados obtenidos desde un alambroón de bajo contenido de carbono y recubiertos con un recubrimiento especial de zinc por inmersión en caliente y tratados termicamente para acondicionarlos como alambre blando, Debido a este recubrimiento, se aporta una mayor resistencia contra la corrosión y el paso del tiempo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro			Resistencia a la Tracción		Capa de Recubrimiento	Adherencia
Calibre	mm		Kg-f	kg/mm2	g/m ²	#veces
BWG	nominal	tol(+/-)	min - máx	min - máx	min	-
8	4.20	+/- 0.06	554 - 679	40 - 50	40	2D
9	3.76	+/- 0.06	442 - 541	40 - 50	40	2D
10	3.40	+/- 0.05	363 - 445	40 - 50	40	1D
12	2.77	+/- 0.05	241 - 301	40 - 50	40	1D
14	2.11	+/- 0.04	140 - 182	40 - 52	40	1D
16	1.65	+/- 0.04	86 - 111	40 - 52	40	1D
18	1.24	+/- 0.04	48 - 66	40 - 52	40	D

Presentación	Tipo de Empaque	Número de Amarres
Rollo	Lamina azul	4

- Norma de referencia ASTM A641.

PRESENTACION

- Rollo cubierto por forro plástico para su conservación.
- Amarres de alambre galvanizado.
- Etiqueta para su identificación.



*LAS IMÁGENES MOSTRADAS EN LA PRESENTE FICHA TECNICA SON REFERENCIALES