Multiplaca



No propaga llama

Resistente a termitas

Ideal para zonas húmedas

MULTIPLACA
Cielo 3,5 mm

FICHA TÉCNICA

DISTRIBUIDOR MAVEGSA
Av. República de Panamá #5255
Teléfono (01) 512 0960

Email ventas1@mavegsa.com
www.mavegsa.com

Locales: *Surquillo / Barrio Médico / Faucett / Villa María del Triunfo / Los Olivos / Ate / San Juan de Miraflores / Lurín / SJL / Chorrillos*

Descripción

Multiplaca Cielo 3,5 mm es una placa plana de fibrocemento fabricada mediante un proceso de autoclave (alta presión, temperatura y humedad).

Se caracteriza por no propagar llamas, ser resistente a termitas e ideal para zonas húmedas. Se recomienda su uso en cielos rasos para viviendas, talleres, oficinas, almacenes o grandes proyectos.

Código	Material
129170	MULTIPLACA CIELO 0.605X0.605 (Cjx12)

Presentación

Espesor mm	Dimensiones m	Peso Aprox Und kg	Peso Aprox Caja kg	Color
3,5	0,605 x 0,605	1.9	22.8	Gris

Certificación y ensayos

Las placas Multiplaca se fabrican cumpliendo la Norma Técnica Peruana NTP ISO 8336-2017 (Planchas Planas de Fibrocemento. Requisitos del producto y métodos de ensayo).

Ventajas

- No propaga llamas
- Resistente a termitas
- Ideal para zonas húmedas
- Resistente a polillas
- Fácil de cortar e instalar
- Excelente adherencia a cualquier tipo de pinutura /barniz

Propiedades técnicas

TIPO DE PLACA		MULTIPLACA CIELO 0.605X0.605	
CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	NTP ISO 8336 - 2017	NOMINAL
Peso	kg/placa	No Aplica	1.9 (±10%)
Longitud	mm	± 5	605
Ancho	mm	± 5	605
Espesor	mm	± 0.6	3.5
Rectitud de Borde	mm//m	≤ 0.3%	Max 3.0
Escuadría de los Bordes	mm//m	≤ 0.4%	Max 4.0
MOR* promedio	MPa	≥ 10	≥ 10
Densidad	Kg/L	No Aplica	≥ 1.20


*MOR: Módulo de rotura, se conoce como la resistencia a la deflexión o resistencia a la flexión.


Almacenamiento

Dimensiones m	Unidades por caja	Cajas por parque
0,605 x 0,605	12	52

Las placas Multiplaca Cielo deben ser almacenadas:







- Bajo techo, en espacios secos y ventilados.
- Se deben almacenar sobre una superficie limpia y plana en posición horizontal , los paquetes deben estar separados unos de otros mediante parihuelas de madera y superponiendo máximo 4 paquetes.
- Evite colocarlas de manera vertical o inclinadas.
- Se usa una parihuela por paquete.

Medidas de Seguridad

- Durante la manipulación evite la formación de polvo y el contacto de éste con los ojos o la piel, utilizando elementos de protección personal o un equipo de corte con aspiración.
- En caso de requerir pulir, cortar, lijar, despuntar, pulverizar, ranurar, taladrar o durante la limpieza, el desecho o el traslado de estos productos utilice elementos de protección personal.
- De ser necesario, puede utilizar herramientas o equipos manuales para transformar estos productos.
- Asegure una ventilación adecuada en el puesto de trabajo.
- Recoja el polvo con aspiradora o barra en húmedo las áreas de trabajo.
- Utilice guantes para proteger las manos contra la abrasividad y aspereza de estos producto.
- La Multiplaca debe manipularse minimo entre dos personas y se debe tener en cuenta el peso para incorporar más personas a la manipulación en caso de se ser necesario y sin que se sobrepasen los pesos máximos permitidos para la manipulación de cargas manuales según la legislación de cada país.
- No manipule el producto hasta que haya leído y comprendido las precauciones descritas en la ficha de seguridad

Disposición final del producto

- Disponer en las instalaciones definidas y debidamente autorizadas por la autoridad ambiental nacional competente.
- Recoja y deposite el polvo o material particulado resultante, de la posible transformación del producto.
- Tener en cuenta las demás disposiciones definidas en la legislación aplicable a cada país.

Efectos para la salud

En caso sea necesario modificar los productos, se debe utilizar el equipo de protección adecuado: protección respiratoria para partículas que cumpla el estándar NIOSH 95 y protección visual que cumpla el estándar ANSI Z 87.1 -1 -1989.