



TEMPLE MAJESTAD

DESCRIPCIÓN

El Temple Majestad es un producto acuoso de cero VOC , elaborado con resina vegetal pigmentada, Producto ecológico de bajo olor, no irrita la garganta, no ocasiona alergias.
 Producto no inflamable sin restricciones de transporte.
 Presentacion: Bolsas de 5 y 25 kg.

USOS PRINCIPALES

Por su blancura es utilizado en el pintado de cielos rasos, cercos perimétricos, señalización de árboles, jardines.

RECUBRIMIENTOS DE ACABADO RECOMENDADOS

Sellador Maxi, Sellador PVA, Nativo, Ecolatex, Ecomate antibacterial, Satinado antibacterial Aquamate antibacterial, Maxilatex.

PROPIEDADES FISICAS

VOLUMEN DE SOLIDOS	: 48 +/- 2%	COLOR	: Blanco
RELACION DE MEZCLA	: No aplicable	REND. TEORICO	: Pasta: 2.8 a 3 m2/Kg.
COMPONENTES	: 1		: Imprimante: 3.5 a 4 m2/Kg.
POT LIFE	: Indefinido	SECADO	Tacto : 40 minutos
INDUCCION	: No requiere		Repintado mín. : 2 horas
DILUYENTE	Dilución : Agua	APLICACION	: Brocha
	Limpieza : Agua		: Rodillo
T° DE APLICACIÓN	Mínimo : 10°C		: Plancha
	Máximo : 40°C	ALMACENAJE	: 6 meses en condiciones normales
T° DE SERVICIO SECO	Continuo : 70 °C	VOC	:0 gramo/litro
	Intermitente : 70°C		
ACABADO	: Mate		

APLICACION

La superficie a pintar debe estar seca y limpia de polvo, cemento mal adherido, aceite, grasas y otras materias contaminantes.

En caso de cemento nuevo, se deberá esperar 28 días de secado antes de proceder a pintar,(preguntar al departamento técnico para pintado en menor tiempo).

Aplicar cuando la temperatura ambiente esté por encima de los 10 °C y menos de 40 °C, la humedad relativa menos a 85%.

Esperar por lo menos que seque 2 horas antes de aplicar la segunda capa.

Aplique con plancha, brocha, rodillo ó pistola en buen estados.

LIMPIEZA

Limpiar las herramientas de inmediato con agua.

REV-MAD,SEP,2016

DISTRIBUIDOR MAVEGSA

Av. República de Panamá #5255
Teléfono (01) 512 0960

Email ventas@mavegsa.com
www.mavegsa.com

Locales: Surquillo / Barrio Médico / Faucett /
Villa María del Triunfo / Los Olivos / Ate /
San Juan de Miraflores