

**PANELES DE YESO**
**22.09.00 (Soporte para Yeso y Placa de Yeso)**
**Cuenta en J embarrable**
**PERFIL PLASTICO J 3MTS PARA DRYWALL 1/2 (MJB50)**

Se utiliza para cubrir y proteger los extremos expuestos de los paneles de yeso que colindan con otros sustratos, como mampostería, marcos de vidrio y metal. El hombro elevado y las amplias perforaciones a lo largo de la brida aseguran una excelente adhesión del compuesto de acabado y un acabado al ras. Las propiedades de resistencia térmica y a la humedad de las molduras de vinilo rígido hacen que sean ideales para usar alrededor de bañeras, duchas, ventanas y tragaluces. A prueba de óxido y resistente a las abolladuras. Fácil de cortar e instalar.

**Datos del producto e información para pedidos:**
**Materiales:**PVC de 0,028" (cloruro de polivinilo)

**Dimensiones:**Profundidades de 1/2" y 5/8"

| Código de producto | Espesor del tablero | tramo de vuelta | Brida  | Longitud | piezas/caja |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------|----------|-------------|
| MJB58-10           | 5/8"                | 1/4"            | 1-1/8" | 10´      | 50          |
| MJB50-10           | 1/2"                | 1/4"            | 1-1/8" | 10´      | 50          |


**Aprobaciones de códigos y estándares de desempeño**

- [ASTM C840](#) Especificación estándar para la aplicación y acabado de paneles de yeso
- [ASTM C841](#) Especificación estándar para la instalación de listones y listones interiores
- [ASTM C1047](#) Especificación estándar para accesorios para pánel de yeso y base de revestimiento de yeso
- [ASTM D3678](#) Especificación estándar para interior rígido de poli(cloruro de vinilo) (PVC) - Extrusiones de perfil
- [Corporación de vinilo SDS](#) Compuestos de PVC

**Almacenamiento:**

Todos los materiales almacenados se mantendrán secos. Los materiales se apilarán sobre el suelo, se apoyarán en una plataforma nivelada y se protegerán de la intemperie.

- A prueba de herrumbre y resistente a las abolladuras
- Produce bordes terminados en las terminaciones de los paneles El hombro elevado y las perforaciones mejoran la adhesión del compuesto

